

Технические характеристики проектора EIKI EK-300U

Название	EK-300U
Яркость норма, ANSI lm	5000
Контрастность	8000:1
Фактическое разрешение	1920x1200
Лампа: тип, ресурс	4000/7000 eco
Технология отображения	0,64" 3 LCD organic
Объектив (тип, характеристики)	F= 1,65-2,25 f = 18,2 - 29,38
Zoom	x 1,6
Расстояние проекции : ширина изображения	1,3 - 2,1:1
Диагональ изображения, м	
Ширина изображения, м	0,9 - 6,5
Дистанция проекции, м	
Офсет проекции	Смещение объектива (ручное) V+/-45% H +/-10%
Коррекция трапеции	Цифровая V+/-30° (авто) H +/-15
Частота	
USB	USB-A x 1 Memory Viewer/ Wi-Fi USB B Display
RS232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45
Комп. совместимость	
Входы	Видео: HDMI x 2, RCA x 1, Component и S-Video x 1(через адаптер) Dsub15 x 2 Аудио: 3,5 mini-jack, RCA x 2
Выходы	Видео: Dsub15 x 1 Аудио: 3.5 mini-jack x 1
Динамики	10 Вт x1
Пульт ДУ	
Вентиляционный шум, дБ	34/38 3Eco



Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Сайт: avkompleks.ru

Габартные размеры (ВхШхД), мм	128x395x318
Вес, кг	4,5