

Центральный блок RX-V3.2

Рабочая мощность:	AC100-240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность:	статическая 25W, максимальная 400W
LCD дисплей:	2,8 дюйма
Функции центрального блока:	обсуждение, видео, голосование и синхронный перевод
5 линий для подключения микрофонов, общее количество микрофонов 100 шт, из них возможно использовать только 3 пульта председателя, максимальное возможное количество микрофонов 65535 шт, с помощью блоков расширения	
Возможность подключения на одну линию:	20 микрофонов
Максимальное возможное количество пультов председателя:	150 шт, с помощью блоков расширения
Расстояние передачи сигнала:	до 150 метров
Напряжение:	24V
Аудио вход:	RCA X 2 2V p-p, 6.3mm x 1 -50Db, XLR X 1 -50dB
Аудио выход:	RCA X 2 2V p-p, XLR x 1 -50dB
Выходное сопротивление:	47
Частотный диапазон:	20 Гц-20 кГц
SNR:	102dB
Динамический диапазон:	106 дБ
Суммарные гармонические искажения:	<0,05%
Выход на конденсаторный микрофон:	один разъем
Двойное резервное копирование:	есть
ID номер микрофона:	определяется пользователем
3 последовательных порта RS-232, к которым можно подключить компьютер или программируемую центральную систему управления	
Тип управления:	RS-422 / RS-485
Количество режимов работы:	5
Количество одновременно работающих микрофонов:	1/2/3/4/5/6 / или все

Функция ограничения времени выступления:	есть
Соединительный кабель:	6 pin DIN
Видео Матрица:	8x8 каналов
Количество панорамы:	8X4 канала можно настроить время и порядок переключения
Уровень выходного видеосигнала:	RCA X 41.08V p-p
Выходной импеданс Видео:	75 Ом
Полоса пропускания видео:	(-3 дБ) - 30MHz
Запись на U диск или SD-карту:	есть
Цвет:	серый
Вес:	8 кг
Дизайн 2U международного стандарта, возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку	
Размеры:	432x350x90 мм
Блок расширения RX-K3.0	
Рабочая мощность:	AC100-240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность:	статическая 24W, максимальная 250W
LCD дисплей:	2,8 дюйма
6 линий для подключения микрофонов, общее количество микрофонов 120 шт, максимальное возможное количество микрофонов 65535 шт	
Возможность подключения на одну линию:	20 микрофонов
Соединительный кабель:	6 pin DIN
Расстояние передачи сигнала:	до 150 метров
Напряжение:	24V
Дизайн 2U международного стандарта, возможность установить в 19 дюймовую рэковую стойку	
Цвет:	серый
Вес:	8 кг
Размеры:	432x350x90 мм

Настольные пульты RX-C6640 / RX-D6640

Количество пультов:	зависит от количества центральных блоков, может доходить до 65535 пультов с помощью блоков расширения RX-K3.0
Частотный диапазон:	ц 20 кГц
Тип микрофона:	емкостный
Чувствительность микрофона:	-47dB
Динамический диапазон:	106dB
SNR:	102dB
Суммарные гармонические искажения:	<0,45%
Источник питания:	24DC, -5%
Рабочий ток:	A ± 5%
Максимальная потребляемая мощность:	2W
Тип управления:	RS-485
Подключение:	Hand in Hand ring или Y type hand in hand
Разъем подключения:	pin DIN
Выход на наушники:	м, 250mW / 32 Ом, 125mW
Каналы синхронного перевода:	4/8 каналов
Цвет:	черный, серый, серебристый и белый